






















HeBoCoat[®]

Bornitrid Suspensionen & Sprays

HeBoCoat [®] -Typ	10W	10WF	20W	120W	433W	20E / 21E	400E / 401E
Zubereitung	Suspension	Suspension	Suspension	Suspension	Suspension	Susp. / Spray	Susp. / Spray
Basis	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	Ethanol	Ethanol
Binder	Oxid	Oxid/Phosph.	Polymer	Phosphat	Oxid	Polymer	Oxid
max. Einsatztemperatur Binder an Luft	900 °C	900 °C	200 °C	900 °C	900 °C	200 °C	900 °C
Haftfähigkeit auf Substrat	sehr gut	hervorragend	sehr gut	gut	gut	sehr gut	hervorragend
typische Einsatzbereiche							
Trennmittel • NE - Metallurgie							
Oberflächenschutz • Schweiß- und Löttechnik • PVD - Anlagentechnik							
Aufkühlungsschutz • Sintermetallurgie • Härterei							
Trennmittel & Festschmierstoff • Glasverarbeitung							

HeBoCoat[®] Suspensionen sind durch Streichen, Tauchen oder Sprühen verarbeitbar

HeBoCoat[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der HENZE Boron Nitride Products GmbH